

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowa ciągów pieszych Plac Inwalidów

Obiekt : Ciągi pieszce Plac Inwalidów

Adres : PIŁA, Plac Inwalidów

ROBOTY DROGOWE

Inwestor : Zarząd Dróg i Zieleni
64-920 Piła, ul. 14 Lutego 20

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :
.....WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie : Data : / /

Sprawdził : Data : / /

Budowa : Budowa ciągów pieszych Plac Inwalidów
 Obiekt : Ciągi pieszce Plac Inwalidów
 Adres : PIŁA, Plac Inwalidów

ROBOTY DROGOWE

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A	Roboty przygotowawcze	
		
	Razem : Roboty przygotowawcze	
B	Roboty drogowe	
B.a	Roboty ziemne	
B.b	Podbudowy	
B.c	Nawierzchnie	
	Razem : Roboty drogowe	
C	Zieleń drogowa	
	Razem : Zieleń drogowa	
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :		

Budowa : Budowa ciągów pieszych Plac Inwalidów
 Obiekt : Ciągi piesze Plac Inwalidów
 Adres : PIŁA, Plac Inwalidów

ROBOTY DROGOWE

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A. Roboty przygotowawcze

Numer specyfikacji : D-M-00.00.00

1. Pozycja	833,600 m2		
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych			

B. Roboty drogowe**B.a. Roboty ziemne**

2. Pozycja	833,600 m2		
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości chodników - zdjęcie w-wy humusu o gr. do 10 cm - na odkład do rozplantowania			
Numer specyfikacji : D-04.01.01			

3. Pozycja	833,600 m2		
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników			
Numer specyfikacji : D-04.01.01			

B.b. Podbudowy

4. Pozycja	833,600 m2		
Podbudowy z kruszywa klinca wapiennego 0-32 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm chodniki			
Numer specyfikacji : D-04.04.02			

B.c. Nawierzchnie

5. Pozycja	752,200 m		
Rowki pod ławy krawężnikowe, o wymiarach: 18x27 cm - obrzeża trawnikowe			
Numer specyfikacji : D-08.01.01			

6. Pozycja	13,690 m3		
Ławy pod obrzeża trawnikowe betonowe B10 z oporem			
Numer specyfikacji : D-08.01.01			

7. Pozycja	752,200 m		
Obrzeża betonowe kolor szary 6x20x100 cm, na ławie z bet. B10, z wypełn.spoin piaskiem			
Numer specyfikacji : D-08.01.01			

8. Pozycja	833,600 m2		
Nawierzchnie z kruszywa klinca wapiennego 0-16 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm chodniki			
Numer specyfikacji : D-05.03.23			

ROBOTY DROGOWE

C. Zieleń drogowa

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

C. Zieleń drogowa

9. Pozycja	752,200 m2				
Odtworzenie zieleni wokół obrzeży trawnikowych - rozplantowanie humusu z korytowania, uzupełnienie i obsianie trawą na szer. 1,00 mb od obrzeża					
Numer specyfikacji : D-09.01.01					

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT
