

Kosztorys ofertowy

Bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Pile 2009

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena netto	Cena brutto
1	Remont nawierzchni bitumicznej recyklerem na gorąco z transportem do 5 km przy grubości 5cm z obcięciem krawędzi	m2	300,00		
2	Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	m2	1460,00		
3	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno bitumicznymi.	t	50,00		
4	Remont nawierzchni jezdni lub chodnika z kostki betonowej gr 6cm - rozebranie i wbudowanie nowej z wywiezieniem gruzu	m2	280,00		
5	Wymiana krawężnika betonowego z rozbiórką ławy betonowej z oporem z wywozem gruzu	m2	50,00		
6	Mechaniczne rozebranie naw. mineralno-bitumicznych gr. 6cm.	m2	50,00		
7	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. III gł. 20cm z z załadunkiem i wywozem na odl. do 5km.	m3	50,00		
8	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. po zagęszczeniu 22cm.	m2	50,00		
9	Krawężnik betonowy wtopiony 12*25 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu B-15 (0,048m3/m).	m	308,00		
10	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cemento-piaskowej.	m2	150,00		
11	Obrzeże betonowe 6*20 na podsypce piaskowej.	m	300,00		
12	Regulacja krawężników kamiennych		100,00		
13	Regulacja pionowa wpustów ulicznych.	szt.	20,00		
14	Regulacja pionowa zaworów wodociagowych i gazowych.	szt.	20,00		
15	Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami	szt.	50,00		
16	Transport ziemi i gruzu z za i wyładunkiem	m2	200,00		
17	Remont nawierzchni tłuczniowych i z gruzu betonowego - profilowanie i zagęszczanie przy nierównościach do 10cm	m2	7500,00		
18	Remont nawierzchni gruntowych gruzem betonowym - materiał inwestora	m2	4000,00		
19	Remont nawierzchni gruntowych - profilowanie i zagęszczanie mechaniczne przy nierówności do 20cm	m2	10200,00		
Razem					
Vat 22%					
Ogółem					