



Tabliczka bezpiecznikowa

TB - 1

TB - 2



► druga klasa izolacji

► IP - 54

► max 3 kable zasilające o przekroju od $6 \div 35 \text{ mm}^2$

► 16 / 80 A

► 250/500 V

► minimalna średnica wewnętrzna słupa 95 mm

► Tabliczka bezpiecznikowa produkowana jest w dwóch wersjach:

TB - 1 z jednym bezpiecznikiem topikowym Wt 400 V, 2 - 16 A, E - 14;

TB - 2 z dwoma bezpiecznikami topikowymi Wt 400 V, 2 - 16 A, E - 14;

TB - 1 i TB - 2 posiadają zintegrowaną listwę zaciskową wykonaną z PBT -

politereftalan butylenu - tworzywo o wysokich parametrach izolacyjności

i wytrzymałości mechanicznej. Konstrukcja zacisków prądowych listwy (otwarte

od góry) umożliwiła łatwy montaż przewodów. Pokrywa tabliczki oraz osłona


zacisków i przewodów wykonane są z poliwęglanu przezroczystego.

► Podstawa tabliczki wykonana jest z poliwęglanu wzmocnionego włóknem szklanym


► Tabliczka przystosowana jest do montowania we wnęce słupa dwoma śrubami zgodnie z normą DIN-49778.

Schemat połączeń przewodów w układzie TNC

II klasa izolacji




I klasa izolacji



Schemat połączeń przewodów w układzie TT

II klasa izolacji



I klasa izolacji

