

Odwierty w nawierzchni - wyniki

km 0+098

lewy pas jezdni	odwiert nr 1: oś	odwiert nr 2: prawy pas jezdni, 1m od krawędzi
	 beton asfaltowy gr. 3,5cm beton smołowy gr. 7cm kostka kamienna 18*18	 beton asfaltowy gr. 4cm beton smołowy gr. 6cm tłuczeń kamienny gr. 10cm kostka kamienna 18*18


km 0+552

	odwiert nr 3: oś	
	 beton asfaltowy gr. 2cm beton smołowy gr. 5,5cm tłuczeń kamienny gr. 6cm kostka kamienna 18*18	

km 0+647

	odwiert nr 4: oś	
	 beton asfaltowy gr. 3cm beton smołowy gr. 6cm kostka kamienna 18*18	

km 0+719

odwiert nr 5: lewy pas jezdni, 1m od krawędzi	odwiert nr 6: oś	odwiert nr 7: prawy pas jezdni, 1m od krawędzi
 beton asfaltowy gr. 5cm beton smołowy gr. 5cm tłuczeń kamienny gr. 10cm kostka kamienna 18*18	 beton asfaltowy gr. 3cm beton smołowy gr. 6cm tłuczeń kamienny gr. 5cm kostka kamienna 18*18	 beton asfaltowy gr. 3,54cm beton smołowy gr. 6cm tłuczeń kamienny gr. 10cm kostka kamienna 18*18