

km 0+038,00

The drawing shows a symmetrical road cross-section with two lanes, each 3.00m wide. The total width is 6.00m. The centerline is marked with a dashed line. The road surface is 8% thick. Below the surface is a 3cm thick bedding layer (Podsyпка cem.-piaskowa gr. 3cm) and a 15cm thick base layer (Ława z betonu C12/15(B-15)). The subgrade is 100cm thick (Ława z betonu C12/15(B-15)). The side slopes are 1:1.5. The total height of the road structure is 0.75m. The drawing includes labels for the materials and dimensions of each layer.

Krawężnik bet. 22*15*100	Krawężnik bet. 30*15*100
Podsyпка cem.-piaskowa gr. 3cm	Podsyпка cem.-piaskowa gr. 3cm
Ława z betonu C12/15(B-15)	Ława z betonu C12/15(B-15)

Kostka brukowa bet. gr. 8cm
Podsyпка cem.-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 25cm

INWESTOR					
GMINA PIŁA - Zarząd Dróg i Zieleni w Pile ul.Gen. Wł. Andersa 10 64-920 Piła					
Branża	Drogowa	Tytuł rysunku	Przekrój normalny		
			Data opracowania	Skala	Nr rysunku
Zadanie	Przebudowa ulicy Przewsit w Pile		10.2020r.	1:50	2
Obiekt	ul.Przewsit w Pile				
		Stanowisko		Imię i nazwisko	Podpis
		Projektant : branża drogowa		Radziław Oczkowicz upr. nr UAN -8345/1371/89	
		Sprawdzający :		_____	
		branża drogowa			